



Česká lokalizace IP telefonů řady Cisco SPA



O průvodci

Tento průvodce popisuje jak lokalizovat Cisco IP telefony, průvodce je platný pouze pro tyto modely:

SPA922, SPA942, SPA962
SPA301, SPA303
SPA501G, SPA502G, SPA504G, SPA508G, SPA509G
SPA525G, SPA525G2
SPA9000 - SIP proxy ústředna

V případě problémů kontaktujte správce Vašeho systému, nebo nahlédněte do dokumentace.

Nastavení telefonu



POZOR Pro použití lokalizace pomocí systému provisioning.cz je třeba, aby telefon měl přístup do internetu.

Krok 1 Systém provisioning.cz provede automaticky upgrade firmware na níže uvedené verze

řada telefonů SPA9xx minimálně verze 6.1.5(a)
řada telefonů SPA30x a SPA50xG a SPA525G/G2 minimálně 7.4.4
ústředna SPA9000 minimálně verze 6.1.5

Krok 2 Systém provisioning.cz provede aktualizaci automaticky, postupujte dle následujících pokynů

- do webového prohlížeče zadejte IP adresu telefonu např.: 192.168.1.105
- načte se stránka obsahující základní údaje o telefonu, verzi firmware apod.
- pro konfiguraci telefonu klikněte v pravém rohu na odkaz „**Admin Login**“
- dále klikněte na „**advanced**“
- v záložce „**Provisioning**“ nalistujte položku „**Profile Rule**“
- do pole vložte hodnotu [https://cisco.provisioning.cz/\\$PN.cfg](https://cisco.provisioning.cz/$PN.cfg)
- volbu potvrďte stiskem tlačítka „**Submit All Changes**“
- **vyčkejte několik minut** dokud neproběhne celý proces
- pokud nastanou potíže se stažením lokalizace, vypněte a zapněte telefon/ústřednu

Profile Rule:	
Profile Rule B:	
Profile Rule C:	
Profile Rule D:	
SP Option To Use:	66,160,159,150
/mc Request Msg:	\$PN \$MAC -- Requesting resync \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH

Krok 3 Popis české lokalizace, nastavené parametry

- nastavení národních NTP serverů pro správné zobrazení času
- nastavení RTP portů na rozsah 10000-20000
- velikost RTP paketu na 0.020
- český Dial Plan, vytáčecí plán
- nastavení 24-hodinového formátu času
- nastavení českých Dial Tone, vyzváněcích tónů
- lokalizace českého menu
- nastavení pro automatický update firmwaru telefonu
- nastavení správné DTMF volby

Kontaktní informace



The banner features the Cisco logo on the left, a woman with curly hair looking at a laptop, and a white box on the right containing contact information. The box has a 'NEW' badge and a lifebuoy icon with two people.

Technická podpora
Cisco Small Business

- předprodejní technická podpora
- návrhy projektů
- asistence při tvorbě nabídek
- zápůjčky zařízení
- Cisco SB demo lab
- technické konzultace řešení
- školení partnerů

pište: **support@cisco-partners.cz**
volejte: **245 00 22 44**